

# SVÍTIDLA

2022




**EURAKLES**




Svítlidla určená k osvětlení kuchyňských linek, pracovních prostorů, interiérů

## ALENA



| Kód              | Stmívatelné | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry D x Š x V | Materiál      | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|------------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|
| TL6013-B-25W/BI  | ne          | 25 W   | 2100 lm      | 4000 K       | IP 20          | 547 x 161 x 31    | hliník, plast | 0,87           | 6                |
| TL6013-B-35W/BI  | ne          | 35 W   | 3000 lm      | 4000 K       | IP 20          | 847 x 161 x 31    | hliník, plast | 1,17           | 6                |
| TL6013-B-48W/BI  | ne          | 48 W   | 4100 lm      | 4000 K       | IP 20          | 1147 x 161 x 31   | hliník, plast | 1,52           | 6                |
| TL6013-B-25W/STR | ne          | 25 W   | 2100 lm      | 4000 K       | IP 20          | 547 x 161 x 31    | hliník, plast | 0,87           | 6                |
| TL6013-B-35W/STR | ne          | 35 W   | 3000 lm      | 4000 K       | IP 20          | 847 x 161 x 31    | hliník, plast | 1,17           | 6                |
| TL6013-B-48W/STR | ne          | 48 W   | 4100 lm      | 4000 K       | IP 20          | 1147 x 161 x 31   | hliník, plast | 1,52           | 6                |


Svítlidla určená k osvětlení kuchyňských linek, pracovních prostorů, interiérů



## ALEXA LED



| Kód              | Poznámka                                                              | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry D x Š x V | Materiál     | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|
| TL2016-B-5W/STR  | flexibilně nastavitelné<br>-<br>vlastní spínač<br>-<br>přímé napájení | 5 W    | 400 lm       | 4000 K       | IP 20          | 347 x 85 x 35     | hliník, sklo | 0,44           | 12               |
| TL2016-B-10W/STR |                                                                       | 10 W   | 800 lm       | 4000 K       | IP 20          | 575 x 85 x 35     | hliník, sklo | 0,68           | 12               |
| TL2016-B-15W/STR |                                                                       | 15 W   | 1250 lm      | 4000 K       | IP 20          | 907 x 85 x 35     | hliník, sklo | 1,03           | 12               |



## ADELA LED




|                |                          |      |        |        |       |                 |               |      |    |
|----------------|--------------------------|------|--------|--------|-------|-----------------|---------------|------|----|
| TL4017-10W/BI  | vlastní senzorový spínač | 10 W | 780 lm | 4000 K | IP 20 | 599 x 55 x 22,5 | hliník, plast | 0,32 | 20 |
| TL4017-10W/STR |                          | 10 W | 780 lm | 4000 K | IP 20 | 599 x 55 x 22,5 | hliník, plast | 0,32 | 20 |




Svítlidla určená převážně do interiérů, chodeb

## RETRO NEW



| Kód                 | Poznámka                                                       | Příkon | Světelný tok | Barva světla         | Stupeň ochrany | Rozměry        | Materiál   | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| LED-CL4-18W/ANT/NEW | 3kroková možnost změny teploty světla pomocí vypínače s pamětí | 18 W   | 1440 lm      | 3000 - 4000 - 6500 K | IP 44          | prům. 330 x 55 | plast, kov | 0,6            | 10               |
| LED-CL4-18W/CHR/NEW |                                                                | 18 W   | 1440 lm      |                      | IP 44          | prům. 330 x 55 | plast, kov | 0,6            | 10               |
| LED-CL4-36W/ANT/NEW |                                                                | 36 W   | 2880 lm      |                      | IP 44          | prům. 430 x 60 | plast, kov | 1              | 5                |
| LED-CL4-36W/CHR/NEW |                                                                | 36 W   | 2880 lm      |                      | IP 44          | prům. 430 x 60 | plast, kov | 1              | 5                |
| LED-CL4-55W/ANT/NEW |                                                                | 55 W   | 4200 lm      |                      | IP 44          | prům. 550 x 69 | plast, kov | 2,03           | 5                |
| LED-CL4-55W/CHR/NEW |                                                                | 55 W   | 4200 lm      |                      | IP 44          | prům. 550 x 69 | plast, kov | 2,03           | 5                |


Svítlidla se zvýšenou ochranou, určená do vlhkých prostorů i pro venkovní prostředí



# ALICE



| Kód           | Stmívatelné | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry        | Materiál | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------|
| LED-CL3-C-12W | ne          | 12 W   | 900 lm       | 4000 K       | IP 44          | prům. 220 x 62 | plast    | 0,56           | 10               |
| LED-CL3-C-18W | ne          | 18 W   | 1360 lm      | 4000 K       | IP 44          | prům. 280 x 62 | plast    | 0,84           | 10               |
| LED-CL3-C-24W | ne          | 24 W   | 1700 lm      | 4000 K       | IP 44          | prům. 330 x 73 | plast    | 1,14           | 10               |



# ANDREA




| Kód           | Stmívatelné | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry D x Š x V | Materiál | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------|----------------|------------------|
| LED-CL3-S-12W | ne          | 12 W   | 900 lm       | 4000 K       | IP 44          | 220 x 220 x 51    | plast    | 0,72           | 10               |
| LED-CL3-S-18W | ne          | 18 W   | 1360 lm      | 4000 K       | IP 44          | 280 x 280 x 51    | plast    | 1,07           | 10               |



Svítidla se zvýšenou ochranou, určená do vlhkých prostorů i pro venkovní prostředí


## DALIA




| Kód          | Poznámka         | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry        | Materiál | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|--------------|------------------|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------|
| ST707-BI     | x                | 21 W   | 2000 lm      | 4000 K       | IP 65          | prům. 300 x 40 | plast    | 0,92           | 10               |
| ST707-BI/PIR | Sotifikovaný PIR | 21 W   | 2000 lm      | 4000 K       | IP 65          | prům. 300 x 40 | plast    | 0,92           | 10               |




# DALIA




Pokud někdo vstoupí do prostoru za denního světla, svítidlo nesepe.



Pokud někdo vstoupí do prostoru po setmění, svítidlo sepně na 100% stupeň osvětlení.



Po opuštění prostoru se svítidlo přepne do pohotovostního režimu a stupeň osvětlení se ztlumí na 20 % (volitelné).



Po vypršení doby pohotovostního režimu se svítidlo automaticky vypne.




## FUNKCE

- Světlo je schopné rozpoznat den a noc a nastavit intenzitu svícení dle potřeby. Pokud otočíte tlačítkem LUX do pozice SUN, bude svítit za každé intenzity světla ve dne i v noci. Pokud tlačítko otočíte do pozice 3, světlo bude fungovat jen v noci za intenzity světla nižší než 3 LUX.
- SENS (citlivost) může být nastavena s ohledem na umístění, lze zvolit mezi nízkou senzitivitou s dosahem 4 m nebo vysokou senzitivitou s dosahem 16 m, vhodnou pro větší místnosti.
- Dobu sepnutí si zákazník může nastavit podle svých přání a potřeb. Minimum je 10 s a maximum 12 min. Jakýkoliv pohyb zachycený před uplynutím nastavené doby časovač restartuje.
- K dispozici jsou 3 stupně osvětlení: 100% -> tlumené světlo (20%, volitelné) -> vypnuté; dále je možné zvolit dobu sepnutí, dobu a stupeň osvětlení v pohotovostním režimu, světelnou hodnotu a detekční rozsah.




Interiérová svítidla určená převážně do interiérů, chodeb i vlhkých prostorů

## ANETA, ANETA STAR s PŘEPÍNÁNÍM TEPLoty SVĚTLA



Předřadník s přepínačem teploty světla



| Kód | Stmívatelné | Příkon | Světelný tok | Barva světla<br>manuální 3 krokové<br>přepínání<br>na předřadníku | Stupeň<br>ochrany | Rozměry | Materiál | Netto<br>hmotnost | Skupinové<br>balení |
|-----|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|---------------------|
|-----|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|---------------------|

ANETA-s přepínáním teploty světla ( 3 krokové )

|                 |    |      |        |                  |       |                |            |     |    |
|-----------------|----|------|--------|------------------|-------|----------------|------------|-----|----|
| LED-CL7-12W/NEW | ne | 12 W | 960 lm | 3000-4000-6000 K | IP 44 | prům. 288 x 83 | kov, plast | 0,7 | 10 |
|-----------------|----|------|--------|------------------|-------|----------------|------------|-----|----|

|                 |    |      |         |                  |       |                |            |      |    |
|-----------------|----|------|---------|------------------|-------|----------------|------------|------|----|
| LED-CL7-18W/NEW | ne | 18 W | 1440 lm | 3000-4000-6000 K | IP 44 | prům. 354 x 85 | kov, plast | 0,97 | 10 |
|-----------------|----|------|---------|------------------|-------|----------------|------------|------|----|

|                 |    |      |         |                  |       |                |            |     |   |
|-----------------|----|------|---------|------------------|-------|----------------|------------|-----|---|
| LED-CL7-24W/NEW | ne | 24 W | 1920 lm | 3000-4000-6000 K | IP 44 | prům. 405 x 93 | kov, plast | 1,2 | 5 |
|-----------------|----|------|---------|------------------|-------|----------------|------------|-----|---|


ANETA STAR-s přepínáním teploty světla ( 3 krokové )

|                  |    |      |        |                  |       |                |            |     |    |
|------------------|----|------|--------|------------------|-------|----------------|------------|-----|----|
| LED-CL70-12W/NEW | ne | 12 W | 960 lm | 3000-4000-6000 K | IP 44 | prům. 288 x 83 | kov, plast | 0,7 | 10 |
|------------------|----|------|--------|------------------|-------|----------------|------------|-----|----|


|                  |    |      |         |                  |       |                |            |      |    |
|------------------|----|------|---------|------------------|-------|----------------|------------|------|----|
| LED-CL70-18W/NEW | ne | 18 W | 1440 lm | 3000-4000-6000 K | IP 44 | prům. 354 x 85 | kov, plast | 0,97 | 10 |
|------------------|----|------|---------|------------------|-------|----------------|------------|------|----|

|                  |    |      |         |                  |       |                |            |     |   |
|------------------|----|------|---------|------------------|-------|----------------|------------|-----|---|
| LED-CL70-24W/NEW | ne | 24 W | 1920 lm | 3000-4000-6000 K | IP 44 | prům. 405 x 93 | kov, plast | 1,2 | 5 |
|------------------|----|------|---------|------------------|-------|----------------|------------|-----|---|

Svítlidla s pohybovým senzorem, určená převážně do interiérů, chodeb i vlhkých prostorů



## ANETA PIR





| Kód             | Poznámka                                 | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry         | Materiál   | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|-----------------|------------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------------|
| LED-CL7-12W/PIR | Mikrovlonný nastavitelný pohybový senzor | 12 W   | 960 lm       | 4000 K       | IP 44          | prům. 290 x 90  | plast, kov | 0,71           | 10               |
| LED-CL7-16W/PIR | doba nastavení 5 s - 15 min              | 16 W   | 1320 lm      | 4000 K       | IP 44          | prům. 330 x 105 | plast, kov | 0,97           | 10               |
| LED-CL7-22W/PIR | úhel záběru 360°<br>dosah až 10 m        | 22 W   | 1800 lm      | 4000 K       | IP 44          | prům. 390 x 115 | plast, kov | 1,2            | 5                |




Svítidla určená převážně do interiérů, chodeb, včetně vlhkých prostorů

## SOLLA LED



| Kód          | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry         | Materiál   | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------------|
| LED-CL24-16W | 16 W   | 1300 lm      | 4000 K       | IP 44          | prům. 330 x 105 | kov, plast | 0,8            | 10               |
| LED-CL24-24W | 24 W   | 1980 lm      | 4000 K       | IP 44          | prům. 380 x 115 | kov, plast | 1,08           | 5                |

Svítlidla s pohybovým senzorem, určená převážně do interiérů, chodeb



## DIANA LED




| Kód                                                             | Typ | Napětí        | Příkon | Světelný tok | Barva světla             | Stupeň ochrany | Rozměry        | Materiál   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|------------|
| DIANA LED KRUH- přisazené svítidlo, 18 W                        |     |               |        |              |                          |                |                |            |
| LED-PL17-18W                                                    | LED | 230 V - 50 Hz | 18 W   | 1600 lm      | 3000 K/<br>4000 K/6000 K | IP 20          | prům. 220 x 20 | plast, kov |
| DIANA LED KRUH - přisazené svítidlo, 18 W, mikrovlnný senzor    |     |               |        |              |                          |                |                |            |
| LED-PL17-18W/PIR                                                | LED | 230 V - 50 Hz | 18 W   | 1600 lm      | 3000 K/<br>4000 K/6000 K | IP 20          | prům. 220 x 20 | plast, kov |
| DIANA LED ČTVEREC - přisazené svítidlo, 18 W                    |     |               |        |              |                          |                |                |            |
| LED-PL17-18W/ČT                                                 | LED | 230 V - 50 Hz | 18 W   | 1600 lm      | 3000 K/<br>4000 K/6000 K | IP 20          | 220 x 220 x 20 | plast, kov |
| DIANA LED ČTVEREC - přisazené svítidlo, 18 W, mikrovlnný senzor |     |               |        |              |                          |                |                |            |
| LED-PL17-18W/PIR/ČT                                             | LED | 230 V - 50 Hz | 18 W   | 1600 lm      | 3000 K/<br>4000 K/6000 K | IP 20          | 220 x 220 x 20 | plast, kov |



Svítlidla s pohybovým senzorem, určená převážně do interiérů, chodeb

## DARA



| Kód | Infra senzor | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry | Materiál | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|-----|--------------|--------|--------------|--------------|----------------|---------|----------|----------------|------------------|
|-----|--------------|--------|--------------|--------------|----------------|---------|----------|----------------|------------------|

DARA - stropní a nástěnné svítidlo s infračerveným senzorem, kulaté

|         |           |         |           |        |       |                  |           |     |   |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------|------------------|-----------|-----|---|
| ST78-BI | 360°, 8 m | 2 x E27 | volitelný | 4000 K | IP 20 | prům. 300 x 96,8 | kov, sklo | 0,9 | 5 |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------|------------------|-----------|-----|---|


DARA LED - stropní a nástěnné svítidlo s infračerveným senzorem, kulaté

|         |           |      |        |        |       |                |           |      |    |
|---------|-----------|------|--------|--------|-------|----------------|-----------|------|----|
| ST77-BI | 360°, 8 m | 12 W | 850 lm | 4000 K | IP 20 | prům. 250 x 60 | kov, sklo | 0,58 | 10 |
|---------|-----------|------|--------|--------|-------|----------------|-----------|------|----|

DARA LED - stropní a nástěnné svítidlo 16 W, s infračerveným senzorem, hranaté

|         |           |      |         |        |       |                |           |      |    |
|---------|-----------|------|---------|--------|-------|----------------|-----------|------|----|
| ST76-BI | 360°, 8 m | 16 W | 1150 lm | 4000 K | IP 20 | 250 x 250 x 60 | kov, sklo | 0,42 | 10 |
|---------|-----------|------|---------|--------|-------|----------------|-----------|------|----|

Svítlidla s pohybovým senzorem, určená převážně do interiérů, chodeb



## WOOD



| Kód             | Stmívatelné | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry        | Materiál   | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|-----------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| LED- CL9-15W/SD | ne          | 15 W   | 1125 lm      | 4000 K       | IP 20          | prům. 285 x 59 | kov, plast | 0,5            | 10               |
| LED- CL9-18W/SD | ne          | 18 W   | 1440 lm      | 4000 K       | IP 20          | prům. 335 x 62 | kov, plast | 0,6            | 10               |
| LED- CL9-24W/SD | ne          | 24 W   | 1920 lm      | 4000 K       | IP 20          | prům. 380 x 65 | kov, plast | 0,92           | 5                |
| LED- CL9-50W/SD | ne          | 50 W   | 4000 lm      | 4000 K       | IP 20          | prům. 550 x 69 | kov, plast | 2,16           | 5                |



## ELEGANT





| Kód           | Stmívatelné | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry        | Materiál   | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| LED-CL1-18W/R | ne          | 18 W   | 1440 lm      | 4000 K       | IP 44          | prům. 381 x 62 | kov, plast | 0,84           | 5                |
| LED-CL2-18W/S | ne          | 18 W   | 1440 lm      | 4000 K       | IP 44          | 382 x 382 x 67 | kov, plast | 0,96           | 5                |



Venkovní osvětlení

# SCHARLEEN/DALILA





Pohybový senzor, úhel záběru 110°, detekce vzdálenosti 9 m, čas 3 s - 5 min.

| Kód            | Poznámka             | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry V x Š x H | Materiál          | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|----------------|----------------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| ST53/O-ANT     | x                    | 10 W   | 800 lm       | 4000 K       | IP 54          | 250 x 66 x 188    | plast-antracitová | 0,35           | 20               |
| ST53/O-ANT/PIR | 110°, 9 m, 3 s-5 min | 10 W   | 800 lm       | 4000 K       | IP 54          | 250 x 66 x 188    | plast-antracitová | 0,35           | 20               |
| ST53-ANT       | x                    | 15 W   | 1100 lm      | 4000 K       | IP 54          | 250 x 66 x 188    | plast-antracitová | 0,35           | 20               |
| ST53-ANT/PIR   | 110°, 9 m, 3 s-5 min | 15 W   | 1100 lm      | 4000 K       | IP 54          | 250 x 66 x 188    | plast-antracitová | 0,35           | 20               |
| ST53/O-BI      | x                    | 10 W   | 800 lm       | 4000 K       | IP 54          | 250 x 66 x 188    | plast-bílá        | 0,35           | 20               |
| ST53/O-BI/PIR  | 110°, 9 m, 3 s-5 min | 10 W   | 800 lm       | 4000 K       | IP 54          | 250 x 66 x 188    | plast-bílá        | 0,35           | 20               |
| ST53-BI        | x                    | 15 W   | 1100 lm      | 4000 K       | IP 54          | 250 x 66 x 188    | plast-bílá        | 0,35           | 20               |
| ST53-BI/PIR    | 110°, 9 m, 3 s-5 min | 15 W   | 1100 lm      | 4000 K       | IP 54          | 250 x 66 x 188    | plast-bílá        | 0,35           | 20               |

Svítlidla s pohybovým senzorem, určená převážně do interiérů, chodeb



UFO




| Kód        | Poznámka                                                                                                                   | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry V x Š x H | Materiál | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------|----------------|------------------|
| ST57/O-ANT | Analogový nastavitelný pohybový senzor<br>-<br>doba nastavení 5 s - 15 min.<br>-<br>úhel záběru 110°<br>-<br>dosah až 10 m | 10 W   | 800 lm       | 4000 K       | IP 44          | 270 x 70 x 135    | plast    | 0,26           | 20               |
| ST57/O-BI  |                                                                                                                            | 10 W   | 800 lm       | 4000 K       | IP 44          | 270 x 70 x 135    | plast    | 0,26           | 20               |
| ST57-ANT   |                                                                                                                            | 15 W   | 1100 lm      | 4000 K       | IP 44          | 270 x 70 x 135    | plast    | 0,26           | 20               |
| ST57-BI    |                                                                                                                            | 15 W   | 1100 lm      | 4000 K       | IP 44          | 270 x 70 x 135    | plast    | 0,26           | 20               |



Svítlidla s pohybovým senzorem,  
se zvýšenou ochranou, určená do vlhkých prostorů i pro venkovní prostředí

## DARJA



| Kód | Typ | SMD | Napětí | Příkon | Světelný tok | Barva světla | Stupeň ochrany | Rozměry D x Š x V | Materiál |
|-----|-----|-----|--------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
|-----|-----|-----|--------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------|

Analogový nastavitelný pohybový senzor, doba nastavení 3 s - 5 min, úhel záběru 140°, dosah maximálně 9 m


|           |     |  |               |      |        |        |       |                |       |
|-----------|-----|--|---------------|------|--------|--------|-------|----------------|-------|
| ST72/O-BI | LED |  | 230 V - 50 Hz | 10 W | 800 lm | 4000 K | IP 54 | 212 x 119 x 49 | plast |
|-----------|-----|--|---------------|------|--------|--------|-------|----------------|-------|

|         |     |  |               |      |         |        |       |                |       |
|---------|-----|--|---------------|------|---------|--------|-------|----------------|-------|
| ST72-BI | LED |  | 230 V - 50 Hz | 15 W | 1100 lm | 4000 K | IP 54 | prům. 210 x 49 | plast |
|---------|-----|--|---------------|------|---------|--------|-------|----------------|-------|

|           |     |  |               |      |        |        |       |                |       |
|-----------|-----|--|---------------|------|--------|--------|-------|----------------|-------|
| ST73/O-BI | LED |  | 230 V - 50 Hz | 10 W | 800 lm | 4000 K | IP 54 | 212 x 119 x 49 | plast |
|-----------|-----|--|---------------|------|--------|--------|-------|----------------|-------|

|         |     |  |               |      |         |        |       |                |       |
|---------|-----|--|---------------|------|---------|--------|-------|----------------|-------|
| ST73-BI | LED |  | 230 V - 50 Hz | 15 W | 1100 lm | 4000 K | IP 54 | prům. 210 x 49 | plast |
|---------|-----|--|---------------|------|---------|--------|-------|----------------|-------|


Svítlidla s dálkovým ovládáním, určená převážně do interiéru



## DIAMANT STAR S PŘEPÍNÁNÍM TEPLoty SVĚTLA



| Kód              | Stmívatelné | Příkon | Světelný tok | Barva světla manuální 3 krokové přepínání na předřadníku | Stupeň ochrany | Rozměry        | Materiál   | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|------------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| LED-CL72-24W/NEW | ne          | 24 W   | 1920 lm      | 3000-4000-6000 K                                         | IP 20          | prům. 443 x 73 | plast, kov | 1,1            | 5                |
| LED-CL72-36W/NEW | ne          | 36 W   | 2800 lm      | 3000-4000-6000 K                                         | IP 20          | prům. 555 x 73 | plast, kov | 2,5            | 5                |



## DIAMANT STAR RC NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



| Kód          | Stmívatelné      | Příkon | Světelný tok | Barva světla                                        | Stupeň ochrany | Rozměry        | Materiál   | Netto hmotnost | Skupinové balení |
|--------------|------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| LED-CL17-30W | ano/dálkové ovl. | 30 W   | 2400 lm      | plynule nastavitelná dálkovým ovládáním 3000-6500 K | IP 20          | prům. 405 x 65 | plast, kov | 1,08           | 5                |
| LED-CL17-60W | ano/dálkové ovl. | 60 W   | 4200 lm      |                                                     | IP 20          | prům. 565 x 73 | plast, kov | 2,5            | 5                |
| LED-CL17-80W | ano/dálkové ovl. | 80 W   | 7200 lm      |                                                     | IP 20          | prům. 800x73   | plast, kov | 4,9            | 2                |



Poznámky



# SVÍTIDLA

2022



  
**EURAKLES**